

*Parce que les liens sont essentiels

DS-68i STANDARD

Une solution simple, intelligente et survitaminée

Avec son nouveau design et sa nouvelle interface tactile la DS-68i s'inscrit dans le nouvel écosystème des mises sous pli « intelligentes ». Elle dispose de 4 configurations différentes en fonction de ses capacités d'alimentations. Ses caractéristiques techniques (vitesse, capacité de pliage, de décomptage et volumétrie) ont été poussées au maximum pour une efficacité inégalée.

Cette fiche est dédiée à la configuration 2 alimenteurs de documents A4 Flexfeed

Fonctionnalités

- Une nouvelle interface intuitive et conviviale avec écran tactile de 18 cm
- Deux alimenteurs de documents A4 Flexfeed
- Fonction Load 'n Go : proposition automatique d'un « job » lors du chargement de l'alimenteur (détection automatique)
- « Feeder swap » (mode cascade) : la machine passe automatiquement d'un alimenteur à l'autre lorsque le premier sera vide
- 3 options de sortie : le réceptacle simple (100 enveloppes), la sortie latérale (225 enveloppes) ou le réceptacle vertical haute capacité motorisé (325 enveloppes, en photo).
- Accumulation des feuilles, avant pliage et mise sous enveloppe. Jusqu'à 8 feuilles (pliées en 2).
- Lecture des marques optiques suivantes : OMR, BCR 1D & 2D, OCR sur bas de page

Bénéfices

- Facilité de navigation de la nouvelle interface
- Convient pour les petits et moyens volumes
- Maximisation de la productivité de l'opérateur avec le mode cascade
- Gère différents types et poids de documents (brevet des alimenteurs FlexFeed)
- Garde l'ordre des documents dans l'enveloppe grâce à l'accumulation avant pliage) et rend un courrier ayant un aspect professionnel
- Les documents étant pliés ensemble, pas de risque pour le destinataire d'oublier un document dans l'enveloppe
- Moins de risque d'accumulation et de bourrage dans la zone d'insertion
- Chargement des enveloppes vides à la volée pour un gain de productivité

Spécifications

- Capacité par alimenteur A4 : 325 feuilles (80g/m²)
- Capacité du chargeur d'enveloppes vides : 150
- Dimensions des enveloppes: Longueur: 90 à 162 mm
Largeur: 160 à 248 mm
- Vitesse de mise sous pli : 2500 enveloppes /heure (1 feuille en 3 avec enveloppe C5/6)
- Volume sonore : 65,6 dB / 67,8 dB avec le réceptacle motorisé
- Volume mensuel maximum : 20 000 enveloppes / mois

Options

- Le réceptacle vertical haute capacité pour empiler jusqu'à 325 enveloppes en gardant l'ordre de sortie de l'imprimante.
- Sortie latérale droite ou gauche d'une capacité de 225 enveloppes
- Réceptacle simple (100 enveloppes)
- Super Reading License : Lecture OMR, BCR 1D & 2D, OCR bas de page
- Assistance & Control à distance avec les contrats de maintenance

